

Hydraulischer Spritzbalken Bargam COMPACT

Model COMPACT – der Einzigartige mit der geringsten Transportbreite

Speziell für den Schweizer Markt hergestellt.
Jeder Einzelteil des Spritzbalkens lässt sich separat bedienen.
Die Aussenteile der 7-teilige Paketform werden mittels 6 Zylindern geöffnet.
Dabei sind alle Düsen immer gegen unten gerichtet.



Technische Daten Balkengestänge COMPACT:

Modell COMPACT		15.0	18.0
Länge	[mm]	2280	2700
Breite	[mm]	440	440
Höhe	[mm]	550	550
Balkenteile	[Stk]	7	7
Gewicht	[kg]	215	260

Grundausrüstung aller hydraulischen Balken:

- Stahlrohrrahmen einbrennlackiert
- Sicherheitsgelenk am äussersten Teilstück
- Aussenteile mit Düsenschutzrohr
- Düsengestänge Chromstahl, Antitropfventile, Bajonettanschluss
- Injektordüsen **TurboDrop**



Zubehör auf Kundenwunsch:

- Pendel mit hydraulischer Hangverstellung und Blockierung
- Pneumatische Balkenfederung
- Hydraulische Hubwerke mit 800 oder 1200 mm Hub



Hydraulischer Spritzbalken Bargam BDI

Model BDI – der grundsolide Hydraulikspritzbalken

Jede Seite des Spritzbalkens schwenkt je in einem einzigen Arbeitsschritt aus.
Die Ansteuerung erfolgt über 2 Hydraulikzylinder. Dabei sind alle Düsen immer gegen unten gerichtet.



Technische Daten Balkengestänge BDI:

Modell BDI		12.0	12.5	15.0
Länge	[mm]	2450	2650	3000
Breite	[mm]	530	530	530
Höhe	[mm]	570	570	570
Balkenteile	[Stk]	5	5	5
Gewicht	[kg]	192	210	221

Grundausrüstung aller hydraulischen Balken:

- Stahlrohrrahmen einbrennlackiert
- Sicherheitsgelenk am äussersten Teilstück
- Aussenteile mit Düsenschutzrohr
- Düsengestänge Chromstahl, Antitropfventile, Bajonettanschluss
- Injektordüsen **TurboDrop**

Zubehör auf Kundenwunsch:

- Pendel mit hydraulischer Hangverstellung und Blockierung
- Pneumatische Balkenfederung
- Hydraulische Hubwerke mit 800 oder 1200 mm Hub

Hydraulischer Spritzbalken Bargam BDX

Model BDX – der kostengünstige Hydraulikspritzbalken

Der hochformatig, übers Kreuz eingefahrene Spritzbalken wird inklusive mechanischem Trapezpendel, manuell blockierbar, geliefert. Jede Balkenseite öffnet sich in zwei Arbeitsschritten.

Technische Daten Balkengestänge BDX:

Modell BDX	12.0	12.5	15.0
Länge [mm]	2450	2450	2500
Breite [mm]	350	350	350
Höhe [mm]	2420	2500	2900
Balkenteile [Stk]	5	5	5
Gewicht [kg]	240	250	265



Grundausrüstung aller hydraulischen Balken:

- Stahlrohrrahmen einbrennlackiert
- Sicherheitsgelenk am äussersten Teilstück
- Aussenteile mit Düsenschutzrohr
- Düsengestänge Chromstahl, Antitropfventile, Bajonettanschluss
- Injektordüsen **TurboDrop**

Zubehör auf Kundenwunsch:

- Pendel mit hydraulischer Hangverstellung und Blockierung
- Pneumatische Balkenfederung
- Hydraulische Hubwerke mit 800 oder 1200 mm Hub