

Hydraulische Spritzbalken Bargam BDL

Model BDL – der Hydraulikspritzbalken für weite Spritzbreiten

Grundausrüstung:

- Stahlrohrrahmen einbrennlackiert
- Aussenteile mittels 4 Zylinder nach schräg vorne gefaltet
- Eingefahrene Balkenneigung 24°
- Sicherheitsgelenk am äussersten Teilstück
- 5 Sektoren, 7 Sektoren ab Modell 24 Meter
- Inklusive mechanischem Trapezpendel, manuell blockierbar
- Düsendgestänge Chromstahl
- 3-fach Düsenträger, Antitropfventile, Bajonettanschluss
- Injektordüsen **TurboDrop**



Technische Daten Balkengestänge BDL:

| Modell BDL | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 28.0 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Länge [mm] | 3680 | 3680 | 4125 | 4870 | 4870 | 5500 | 6600 | 6600 |
| Breite [mm] | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2530 | 2530 |
| Höhe [mm] | 1710 | 1710 | 1920 | 2250 | 2250 | 2727 | 2900 | 2900 |
| Balkenteile [Stk] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewicht [kg] | 390 | 391 | 419 | 512 | 513 | 600 | 895 | 896 |

Model BDL Plus G / Var – der Hydraulikspritzbalken mit Seitenverstellung

Grundausrüstung:

- Aussenteile mittels 4 Zylinder nach schräg vorne gefaltet, 6 Zylinder für Modell 36 Meter
- Hydraulische Seitenverstellung mit 2 Zylindern
- Eingefahrene Balkenneigung 24°, 20° ab Modell 27 m
- Sicherheitsgelenk am äussersten Teilstück
- Pendel mit hydraulischem Hangausgleich und Blockierung
- Rahmen aus lackiertem Stahl
- 5 Sektoren, 7 Sektoren ab Modell 24 Meter



Technische Daten Balkengestänge BDL Plus G- Var:

| Modell BDL Plus G-Var | 24.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 36.0 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Länge [mm] | 5750 | 6690 | 6690 | 7900 | 7900 | 7900 | 6200 |
| Breite [mm] | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2980 |
| Höhe [mm] | 2350 | 2680 | 2680 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 |
| Balkenteile [Stk] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Gewicht [kg] | 874 | 1010 | 1014 | 1300 | 1332 | 1340 | 1760 |