

## Andreoli ECO A.R.I. – Anhängergebläsespritze für den Obstbau

Anhängerspritzen von Andreoli Engineering stehen für modernsten Pflanzenschutz in Obstanlagen und grosse Flächenleistung bei kurzer Rüstzeit.

Die technologisch ausgereifte Gebläsetechnik A.R.I. garantiert gleichmässige und konstante Luftverteilung sowie vollumfängliche Benetzung. Die Gebläse sind regulierbar für die jeweiligen Baumtypen und -höhen. Mit dem Spraycomputer BRAVO lässt sich Ausbringmenge und Sektoren elektronisch ansteuern.

Konzipiert für hohe Arbeitsgeschwindigkeit verfügen Andreoli Anhängerspritzen auf Wunsch über gefederte Achsen und hydraulische Bremsen. Die Schwenkdeichsel SUPER-TURN erlaubt bei voller Leistung engste Wenderadien.

Durch kompakten Bau ist das Gewicht optimale auf drei Achsen verteilt, Terra-Bereifung reduziert zusätzlich den Bodendruck.

### Modelle mit Tankinhalt:

**1000 – 1500 – 2000 – 3000 Liter**

### Grundausrüstung:

- Verzinktes Stahlrohrchassis mit Schutzbügel unter der Luftführung
- Polyesterfass mit tiefem Auslauf, externe Füllstandanzeige
- Integrierter Handwaschbehälter 15 l und Frischwassertank 75 l
- Rührinjektor mit Umwälzung 600 l/min
- Ansaugfilter mit 3-Weg Hahnen (Spritzen, Saugen, Spülen)
- Selbstreinigender Filter
- Einfüllsieb mit Vormischvorrichtung in Chromstahl mit Kanisterspüldüse
- Luftansaugung vorne, Luftführung in Polyester, doppelter Windkanal
- Gebläse Ø 800 mm mit 10 verstellbaren Flügeln, Gebläse mit 2-Gang Getriebe und Leerlauf, Luftleistung 37000 – 45000 m<sup>3</sup>/h
- 6 verstellbare Luftleitbleche Chromstahl, zweiter Luftkanal mit 2 Luftleitblechen
- 3-Kolben Membranpumpe in Messing, 125 l/min - 160 l/min, 50 bar
- Druckregler in Messing, verstellbar 1-50 bar, Einhebelsteuerung links – rechts
- 14 Doppeldüsen ATR oder AVI 80° mit Antitropfventilen, alles in Messing
- Bereifung 10.075 – 15.3, Spur stufenlos verstellbar

### Technische Daten Gebläsespritze Andreoli ECO A.R.I.

Model ECO A.R.I.		1000	1500	2000	3000
Länge	[mm]	3500	3800	4000	4320
Breite	[mm]	1350	1350	1450	1650
Höhe	[mm]	1400	1470	1490	1850
Leergewicht	[kg]	840	850	1030	1400

### Zubehör auf Kundenwunsch:

- Ausführung für 40 km/h mit hydr. Bremsen und gefederter Achse, Blinkanlage
- Verschiedene Terra- Bereifungen
- Spurlauf mit Gelenkdeichsel SUPER-TURN
- Weitwinkelgelenkwelle
- Hydr. Gebläseverstellung für Hanglagen
- Gebläse Ø 880, 12 verstellbaren Flügeln, 42000 – 60000 m<sup>3</sup>/h
- El. Fernbedienung Sektoren und Druck oder Spray-Computer BRAVO 300-S

Unsere Anbaugebläsespritzten entsprechen den neusten IP- Richtlinien.

Gerne beraten wir Sie bei der Suche der optimalen Obstbaugebläsespritze für Ihren Betrieb

