

Anbaugebläsespritze für Pflanzenschutz im Weinbau FRIULI DIAMANT

Modelle mit Tankinhalt:

300 Liter

Kompakte Weinbaugebläsespritze mit geringem Gesamtgewicht, geeignet für Traktoren ab 23 PS. Einsetzbar in Rebbergen mit geringen Reihenabständen.

Das Gebläse mit Frontlufteinzug erlaubt eine optimale Applikation der Produkte ohne Wiederansaugen von Sprühmittel und Blattwerk. Die Luftmenge und Ausstossrichtung ist am Windkanal mittels Luftleitbleche einfach und genau regulierbar.

Sowohl die Ausstossrichtung, die Behandlungshöhe wie auch die Gebläseeneigung lassen sich auf Kundenwunsch mittels Fernbedienung direkt und einfach aus der Führerkabine bedienen.



Grundausrüstung:

- Verzinktes Stahlrohrchassis mit Schutzbügel unter der Luftführung
- Polyäthylenfass mit tiefem Auslauf
- Integrierter Frischwassertank 15 Liter
- Luftansaugung vorne, biaxiale, hochgezogene Luftführung in Polyester
- Gebläse Ø 600 mm, mit 8 verstellbaren Flügeln
- Verstellbare Luftleitbleche, Chromstahl
- Luftleistung 12 - 20000 m³/h, Gebläse ausschaltbar
- Selbstreinigender Filter
- Druckregler in Messing – Einhebelsteuerung, links – rechts
- 12 Doppeldüsen ATR oder AVI mit Antitropfventilen
- Düsen mit Luftleitblechen in Sprühdichtung verstellbar
- Kolbenmembranpumpe 55 l/min 40 bar
- Anhängelbolzen Kat. I stufenlos verstellbar



Technische Daten Gebläsespritze FRIULI DIAMANT

Model DIAMANT		300
Länge	[mm]	1200
Breite	[mm]	950
Höhe	[mm]	1035
Leergewicht	[kg]	183



Zubehör auf Kundenwunsch:

- Frischwassertank und Spülvorrichtung
- Motorventile für Fernbedienung
- Hydr. Gebläseverstellung für Hanglagen
- Fernbedienung Luftleitbleche und Düsenstellung
- Gebläse Ø 720 mm, mit 8 verstellbaren Flügeln
- Kardanwelle, Blinkanlage

Alle Anbaugebläsespritzten entsprechen den neusten IP- Richtlinien.

Gerne beraten wir Sie bei der Suche der optimalen Weinbaugebläsespritze für Ihren Betrieb